

**REMO 2000 FLEX**

Typ bezrozpuszczalnikowy  
dwukomponentowy zimny plastik  
do oznakowań ścieżek  
rowerowych. Bardzo elastyczny

Kolorystyka ścieżka rowerowa czerwona  
inne kolory na zapytanie

Podstawowy  
komponent REMO 2000 Komp. A

Baza chemiczna akryl polimerowy utwardzany  
peroxidami

Ciężar właściwy  $1,55 \pm 0,10$  g/ml lt. ONR 22441

Lepkość miara płynności wg.ONR22441  
przynajmniej 100mm

Zawartość ciał stałych przynajmniej 97% w mieszaninie

Spoiwo 25 % +/- 3 % części wagowych

Utwardzacz REMO 2000 Komp. B

Baza chemiczna Peroxyd - Pulver

Gęstość nasypowa ok.  $1,16$  g/cm<sup>3</sup>

Stosunek mieszaniny REMO 2000 Komp.A: 99 części  
REMO 2000 Komp.B: 1 część

Obróbka ściągaczka gumowa, wałek

Proponowana  
grubość powłoki

1 - 1,5 mm na mokro  
1 - 1,5 mm na sucho



**REMO 2000 FLEX**

Strona 2

Zużycie	1 mm (warstwa sucha=warstwa mokra 1,6kg/m2 REMO 2000 K.A + identyczna część granulatu szklanego
Odblask	granulat szklany czerwony lub bezbarwny
Aplikacja odblasku	zaraz po aplikacji oznakowania poziomego
Czas obróbki	10-15 min przy 20°C
Czas zachowania Stanu plastycznego	15-20 min przy 20°C
Przejezdność	30 – 45 min. przy 23° C i 70 % relatywnej wilgotności
Aplikacja przy Granicznych wartościach	Temp. powietrza                      pomiędzy +5° C i +35° C Temp. nawierzchni                pomiędzy +5° C i +35° C Relatywna wilgotność              max: 85 %
Przyczepność	min 45 SRT wg. ÖNORM EN1436
Przechowywanie	min.4 miesiące w zimnym, suchym pomieszczeniu W oryginalnych pojemnikach.

Klasa bezpieczeństwa	<b>REMO 2000</b>	<b>REMO 2000</b>
	<b>Komp. A</b>	<b>Komp.B</b>
RID/ADR-Klasse:	3, III , ADR	5.2 , , ADR
VbF:	A I	entfällt
Sonderabfallschlüsselnummer:	55502	55502

Diese Angaben basieren auf Erfahrungswerten. Da wir auf die Verarbeitung keinen Einfluß haben, können wir nur für die gleichbleibende Qualität unserer Produkte garantieren. Änderungen vorbehalten.

**TECHNISCHES MERKBLATT  
TECHNICAL DATA SHEET  
FICHE TECHNIQUE**

**Rembrandtin**

Rembrandtin Lack Gesellschaft m.b.H.  
Ignaz-Köck-Straße 15  
1210 Wien  
Österreich



**Rembrandtin**



**Rembrandtin**

**REMO 2000 FLEX**

auch in weiteren Farben erhältlich

Gestaltung nicht nur von Fahrbahnflächen in verschiedenen Farben:

